



DE Robuste Kabeltrennmaschine mit 2 Trennmessern und Quetschrolle für kleinste Kabelquerschnitte. Die Messer sind in ihrer Schnitttiefe einzeln einstellbar. Die Einzugsrollen können mittels Handrad auf den gewünschten Kabelquerschnitt eingestellt werden. Eine Einstelllehre erleichtert die Voreinstellung der Einzugsrollen.

Die Maschine ist verfahrbar, leicht zu bedienen, wartungsarm und mit allen Sicherheitseinrichtungen gemäss Maschinenrichtlinie ausgestattet.

ENG Robust cable cutting machine with 2 cutting blades and squeezing roller for the smallest cable cross-sections. The knives are individually adjustable in their depth of cut. The feed rollers can be adjusted by handwheel to the desired cable cross-section. A gauge facilitates the default setting of the feed rollers.

The machine is movable, easy to operate, low maintenance and equipped with all safety equipment according to the Machinery Directive.



[Mtr./min] 44



[kW] 2,2



[kg] 343



[mm] L 690 x B 840 x H 1.500

- 2 Messer, einzeln einstellbar
- Achsabstand einstellbar mittels Handkurbel
- NOT-AUS Bügel
- Phasenwender
- Schnittlehre
- AP-Beleuchtung

- 2 knives, individually adjustable
- Axle distance adjustable by hand crank
- EMERGENCY STOP bracket
- Phase inverter
- Cutting Guide
- AP-lighting

