



Vermahlstation für Kleinmengen
(Beprobung und Analyse)

Mahlraumbreite: 120 mm

Anzahl Hämmer: 15 Stk. (HARDOX500)

Anzahl Prallhämmer: 3 Stk. (HARDOX500)

Siebkorb - Spaltmaß: 2 mm

Endkorngröße: 0-1 mm

Starterbox einschliesslich NOT-AUS

Grinding station for very small quantities
(sampling and analysis)

Grinding room width: 120 mm

Number of hammers: 15 pcs. (HARDOX500)

Number of impact hammers: 3 pcs.
(HARDOX500)

Screen basket - gap size: 2 mm

End grain size: 0-1 mm

Starter box including EMERGENCY STOP

Ausstattung:

- geschlossener Einfülltrichter
- Jacob-Absaugstutzen mit Blinddeckel DN80
- Mahlraum nach vorn aufklappbar (Schnellverschluss) - Motorabdeckung
- Untergestell - mit 200 Liter-Fass + Europalette unterfahrbar
- Unterseite Deckblech mit Moosgummidichtung

Features:

- closed hopper
- Jacob suction nozzle with blind lid DN80
- Grinding room foldable forward (quick release) - motor cover
- Underframe - can be underrun with 200 litre barrel + Euro pallet
- Underside cover plate with foam rubber seal



[kg/h] k.A.



[kW] 1,5



[kg] 216



[mm] L 1.000 x B 750 x H 1.610



1.000

1.610



750